



Idropultrici
High pressure cleaners

MX

Pompa in linea
Triplex pump




Stop&Go
Automatic Total Stop

Idropultrice Acqua Calda
Hot Water H.P. Cleaner
 Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply



Dimensioni (cm) LxPxH: 98x68x95
Dimensions (in) LxWxH: 38x27x38

Accessori Standard Standard accessories



Caldia in acciaio inox
Stainless Steel Boiler

Serbatoio gasolio
Fuel tank

Dettaglio coclea alluminio
e gruppo pompa gasolio
Aluminium boiler ventilator
and fuel pump



Quadro comandi: allarmi e indicatore, pompa, bruciatore, termostato, reg. detergente, manometro, serbatoio detergente, alloggiamento per avvolgitubo.

Control panel: alarm and signals, pump, boiler, thermostat, chemicals, pressure gauge, chemicals tank, hose reel housing.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Consumption Consumi	Volt	Motor Motore	Power load Assorbimento	Weight Kg
		Bar	psi	l/h	gph	°C	°F	lit.	gal.					
MX 13/190	0513507003	190	2760	800	211	140	285	30	7.8	4	400	1400	5.2	170
MX 10/130	0513508003	130	1890	600	159	140	285	30	7.8	3.7	230	1400	3	165



TECNOMOTOSCOPE
macchine per la pulizia

SEDE PRINCIPALE:
Via Jmre Nagy, 23/A
42019 SCANDIANO (RE)

FILIALE ROMAGNA:
Via Morgagni, 64
48018 FAENZA (RA)

T. +39 0522 985048
info@tecnomotoscope.it
www.tecnomotoscope.it



**Un design pensato per
semplificare la manutenzione**
Easy accessibility
and maintenance



Dettaglio ingresso/uscita
Inlet and Outlet

Serbatoio detergente
Detergent tank

Supporto cavo e attacchi avvolgitubo
Cable holder and hose reel housing


Pompa a pistoni in ceramica
Ceramic plunger pumps TCR



Accessori Opzionali Optional accessories

1112505003 (47 cm - 100° C)

Lancia con ugello rotante 04
Lance with turbo nozzle 04



TMAVPPA

Avvolgitubo
Hose reel



1112503003 (120 cm) Lancia
1112502003 (90 cm) Lance



TMK006.01

Kit erogazione vapore
Vapor device



1112504003



Lancia doppia **Double Lance**

2221505003

Ugello vapore 1/4"F
Vapor nozzle 1/4"F



310044 Kit sabbatura
Sandblasting Kit



1111501003
(180bar max.)

Lancia schiuma
Foam lance



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



310135 (10 m)
310136 (20 m)

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



310133 (10 m)
310134 (15 m)

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



2221504003

Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



Richiede installazione professionale
Professional installation required

IT Caratteristiche Tecniche

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop ritardato)
- Regolazione pressione
- Termostato regolazione temperatura
- Spia tensione in rete
- Cofano in ABS autoestinguente
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo aspirazione detergente
- Caldaia in acciaio inox
- Caldaia silenziosa a compensazione di flussi
- Freni su ruote pivotanti
- Serbatoio detergente da 16 litri
- Serbatoio gasolio da 30 litri

DOTAZIONI OPZIONALI

- Avvolgitubo

EN Technical Features

- Stop&Go (Delayed Total Stop)
- Pressure regulator
- Thermostat for temperature regulation
- Electrical connection warning light
- Self-extinguish ABS cover
- Safety valve
- Detergent intake device
- Stainless Steel boiler
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Pivot wheels with brake
- 16 liters detergent tank
- 30 liters fuel tank

OPTIONALS

- Hose reel

FR Caractéristiques Techniques

- Dispositif arrêt total Stop&Go (Total Stop retardé)
- Régulation de la pression
- Thermostat pour le réglage de la température
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière en acier inox
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'air
- Roues tournantes avec frein de blocage
- Réservoir 16 litre pour le détergent
- Réservoir 30 litre pour le gazole

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Enrouleur

ES Características Técnicas

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total retardado)
- Regulación presión
- Termostato regulación temperatura
- Luz indicadora de la tensión de la red
- Capó de ABS que se autoextingue
- Válvula de seguridad
- Dispositivo detergente
- Caldera de acero inoxidable
- Caldera silenciosa mediante compensación de flujos
- Frenos sobre ruedas pivotantes
- Recipiente detergente 16 litros
- Recipiente gasóleo 30 litros

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Enrollador de manguera



TECNOMOTOSCOPE
macchine per la pulizia

SEDE PRINCIPALE:
Via Jmre Nagy, 23/A
42019 SCANDIANO (RE)

FILIALE ROMAGNA:
Via Morgagni, 64
48018 FAENZA (RA)

T. +39 0522 985048
info@tecnomotoscope.it
www.tecnomotoscope.it