


ruby 55t



Produttività teorica: 1925 / 2200 m²/h

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole controrotanti con larghezza di lavoro di 55 cm.



DATI TECNICI



Macchine con o senza trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 24V/110Ah



Larghezza pista lavaggio 550mm



Pressione su spazzole regolabile max.24,5kg



Resa oraria teorica 2-4h



Serbatoi soluzione / recupero 40/45l



Spazzole disco 2x285mm



Velocità spazzole 280giri/min

- Larghezza tergipavimento:	770 mm
- Motore spazzole:	420 Watt
- Tipo di avanzamento:	55: semiautomatico 55t: automatico
- Pendenza superabile:	2%
- Motore aspirazione:	570 Watt
- Depressione aspirazione:	120 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1140 mm W: 586 mm H: 1053 mm
- Peso macchina:	55: 74 kg 55t: 84 kg
- Motore trazione 55t:	120 Watt
- Velocità avanzamento 55t:	4 km/h
- Vano batterie:	L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	55: 66.2 dB (A) 55t: 67.6 dB (A)

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole controrotanti con larghezza di lavoro di 55 cm. I due modelli si differenziano per la presenza o meno del sistema di trazione elettrica. L'intensità del peso applicato sulle spazzole è regolabile dall'operatore in funzione dei pavimenti da lavare. Nella versione senza trazione è possibile regolare l'inclinazione delle spazzole in modo che diano un aiuto di trazione all'operatore. Grazie alla solida struttura, alla facilità di manutenzione e alla semplicità dei comandi, il lavoro con ruby diventa semplice ottenendo una elevata qualità della pulizia.