

# Hoover GTX50 Plus

La **Hoover GTX50** è una lavasciuga pavimenti a batteria compatta e performante, progettata per la pulizia efficiente di superfici industriali e commerciali fino a **1.750 m<sup>2</sup>/h**. Dotata di spazzola disco da **500 mm**, tergipavimento a V da 815 mm e serbatoi da 50 litri, garantisce un'autonomia fino a 3 ore. Ideale per pavimenti in resina, cemento, piastrelle e superfici verniciate, integra tecnologie intelligenti come il sistema anti-schiuma AFS, il controllo **CPS** a pressione costante e sensori di protezione. Facile da usare e da mantenere, assicura risultati impeccabili e asciugatura rapida su ogni superficie.

The Hoover GTX50 is a compact and high-performance battery-powered floor scrubber dryer, designed for the efficient cleaning of industrial and commercial surfaces up to 1,750 sqm/h. Equipped with a 500 mm disc brush, 815 mm V-squeegee and 50-litre tanks, it guarantees up to 3 hours of autonomy. Ideal for resin, concrete, tile and painted floors, it integrates intelligent technologies such as the AFS anti-foam system, constant pressure CPS control and protection sensors. Easy to use and maintain, it ensures impeccable results and quick drying on every surface.



## Caratteristiche Tecniche/Technical Features

Cod . 39700613

Produttività/Productivity	1750 m <sup>2</sup> /h
Serbatoio soluzione/Solution tank capacity	50 lt
Serbatoio recupero/Recovery tank capacity	50 lt
Ampiezza lavoro/Working width	500 mm
Tergipavimento/Squeegee body width	815 mm
Numero spazzole/Number of brushes	1 (disc)
Diametro spazzole/Brush diameter	ø 500 mm
Disco trascinatore/Driving pad diameter	ø 500 mm
Giri spazzola pad/Brush pad rpm	155 rpm
Pressione spazzola/Brush pressure	30 kg
Regolazione acqua/Water flow adjustment	Manuale/Manual
Motore aspirazione/Suction motor	310W 2 stadi/stage
Portata aria/Max air flow	30,29 lt/s
Motore spazzole/Brushes motor	1x550 W
Depressione /Suction power	995 mm/H <sub>2</sub> O
Pressione sonora/Sound pressure	72 lpa (db)
Dimensione macchina/Machine size (LxWxH)	1216x502x980 mm
Peso a vuoto/ Empty weight	74,1 kg
Peso con batteria/Weight with battery	125.5 kg (120Ah AGM)
Batteria AGM/AGM Battery	2 x 12V 120Ah AGM
Caricabatterie/Battery charger	220/240V AC 50-60Hz
Tensione Alimentazione/Voltage power supply	24 V
Dimensioni batteria/Battery size	380x360x300 mm
Autonomia/Autonomy	180 min
Autonomia modalità ECO/Autonomy ECO mode	No
Motore trazione/Traction motor	No
Certificazione/Certification	Europea CE/European CE



## Accessori in dotazione/Standard accessories

Codice/Code	Descrizione/Description
	Spazzola Nylon ø 500 mm - ø 0,8 mm /Nylon brush ø 500 mm - Bristle ø 0,8 mm
	Lama squeegee anteriore 530 mm in latex/Front squeegee blade in latex 530 mm
	Lama squeegee posteriore 530 mm in latex/Rear squeegee blade in latex 530 mm
	Premontaggio tergitore/ Wiper pre assembly

## Accessori opzionali/Optional accessories

Codice/Code	Descrizione/Description
	Batterie 12V 85Ah C20 AGM/12V 85Ah C20 AGM Batteries
	Caricabatterie 24 V 85A per batterie AGM/24V 85A Battery charger for AGM batteries
	Disco trascinatore ø 500 mm/Driving pad ø 500 mm
WDØ20	Dischi abrasivi 20" nei vari colori (5 pz.)/Abrasive disc 20" in different colours (5 pcs.)